



immoflex®

1-komponentiger, lösungsmittelhaltiger Universal-Dichtstoff & Kleber für Anschluss- und Arbeitsfugen. Zum Dichten und Kleben von Kunststofffolien, Metall, Beton, Stein und Glas.

Farbe	Bestellnummer	Menge / VPE
Transparent	40 001	300 ml Kartusche
Weiss	40 002	20 Kartuschen
Grau	40 003	/
Schwarz	40 004	VPE

Anwendungsbereich:

1

1-komponentiges lösungsmittelhaltiges Acrylprodukt zum Dichten & Kleben von Anschluss- und Arbeitsfugen. Haftet auch ohne Primer auf nassen und öligen Flächen. Zum Dichten und Kleben von Kunststofffolien, Metall, Stein, Beton, Putz und Glas. **Nicht geeignet für Bodenfugen, Polystyrol, Silikon und nicht ausgehärteten Beton.**

Gleichwertig mit: Seal-once, DD-Flex

Verarbeitung:

2

Kartuschen vor der Verarbeitung bei Raumtemperatur lagern. Die Kontaktstellen müssen sauber und staubfrei sein. Beim Ausdrücken von immoflex® auf gleichmäßigen Anpressdruck auf die Flanken achten. Die Dichtmasse ist nach dem Durchhärten plastoelastisch. Fugen gut auffüllen, da das Material etwas schwindet. Wegen der besonderen Haftkraft neigt der Werkstoff zum Fädenziehen. Ruckartiges Wegziehen der Kartuschen zerreißt den den Faden. Zur nachträglichen Glättung Seifenwasser verwenden.

Fugenbreite: max. 2 cm **Fugentiefe:** max. 50% der Fugenbreite

Verarbeitungstemperatur: ca. +5°C bis +40°C (Untergrundtemperatur weniger als 40°C)

Temperaturbeständigkeit: ca. -10°C bis +80°C

Durchhärtung: Bei 23°C und 65% rel. Luftfeuchte ca. 1mm pro Tag

Technische Daten:

3

Material	Sicherheit	Umwelt	Sonstiges
<ul style="list-style-type: none"> - spez. Gew.: 1,08g/cm³ - Shore-A: 15 nach Durchhärtung - Bruchdehnung >400% - Lagerstabilität: 6 Monate frostfrei - Verarbeitung nach DIN 18540 	<ul style="list-style-type: none"> - Bei der Arbeit wird die Verwendung von Schutzkleidung empfohlen. - Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. - Bei Augenkontakt mit viel Wasser abspülen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Entsorgungsschlüssel 559 03 nicht ausgeh. 559 09 ausgehärtet 571 27 Kunststoffbehälter mit Restinhalt <p>Arbeitsgeräte und Hände mit Aceton oder Benzin reinigen.</p>	<p>immoflex® wird chargenweise von einem unabhängigen Prüfinstitut auf gleichbleibende Qualität geprüft. immoflex® ist UV-beständig und anstrichverträglich. Bei nicht abgeordneten Anstrichen sind Verfärbungen möglich.</p>

Informationen:

4



Industriestraße 169
50999 Köln - Rodenkirchen

Telefon: (02236) 39 26 60
Telefax: (02236) 664 92

Internet: <http://www.khw-umweltdienst.de>
E-Mail: info@khw-umweltdienst.de

preiswert

schnell

zuverlässig

Die Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzbedingungen für unser Produkt sind sehr vielseitig. Wir können in diesem Technischen Merkblatt nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben, die unserem aktuellen Kenntnisstand entsprechen. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wir stehen hierbei selbstverständlich gerne als Ihr kompetenter Partner beratend zur Seite.